



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Nome dispositivo	KSA
Tipo di offerta	Advanced Rising main
Tipo prodotto	Unità di alimentazione
Compatibilità prodotto	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Conductors material	Alluminio
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE
Corrente nominale di impiego [Ie]	1000 A
Tipologia protezione	Protezione interruttore automatico
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...690 V
Colore	Bianco (RAL 9001)

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Manovra rotativa
Numero di circuiti	1
Installazione	Destra
Installazione	Barra colletttrice
Materiale del corpo	Metallo
Conessioni - morsetti	Cavo con attacco Sbarre
Larghezza	1229 mm
Profondità	470 mm
Altezza	457 mm
Peso prodotto	52 kg
Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	47,9 cm
Confezione 1: larghezza	50 cm
Confezione 1: profondità	123 cm
Confezione 1: peso	57,86 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	1
Confezione 2: altezza	56 cm
Confezione 2: larghezza	64 cm
Confezione 2: profondità	127 cm

Confezione 2: peso	70 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	1
Confezione 3: altezza	68 cm
Confezione 3: larghezza	65 cm
Confezione 3: profondità	128 cm
Confezione 3: peso	70 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------