# KSA400ABGD4

Canalis - Unità alimentazione protetta - sx - 3L +N+PE 400A





#### Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Nome dispositivo	KSA
Tipo di offerta	Advanced
Tipo prodotto	Unità di alimentazione
Compatibilità prodotto	Canalis KSA busbar trunking 400 A
Conductors material	Alluminio
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE
Corrente nominale di impiego [le]	400 A
Tipologia protezione	Protezione interruttore automatico
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230690 V
Colore	Bianco (RAL 9001)

#### Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Manovra rotativa
Numero di circuiti	1
Installazione	Sinistra
Installazione	Barra collettrice
Materiale del corpo	Metallo
Connessioni - morsetti	Cavo con attacco Sbarre
Larghezza	860 mm
Profondità	276 mm
Altezza	346 mm
Peso prodotto	22,7 kg
Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-6

#### **Ambiente**

Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	21,8 cm
Confezione 1: larghezza	39,3 cm
Confezione 1: profondità	86,6 cm
Confezione 1: peso	26,32 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	1
Confezione 2: altezza	47 cm
Confezione 2: larghezza	52 cm
Confezione 2: profondità	90 cm
Confezione 2: peso	35 kg

Unità di misura confezione 3	PAL	
Numero di unità per confezione 3	1	
Confezione 3: altezza	59 cm	
Confezione 3: larghezza	54 cm	
Confezione 3: profondità	91 cm	
Confezione 3: peso	35 kg	

# Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità E EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫si
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months