



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Nome dispositivo	KSA
Tipo di offerta	Advanced
Tipo prodotto	Gomito a zeta
Descrizione condotto sbarre	Standard su a misura (per side)
Compatibilità prodotto	Canalis KSA busbar trunking 400 A
Applicazione	Cambio direzione
Conductors material	Alluminio
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE
Corrente nominale di impiego [Ie]	400 A a 35 °C
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...690 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Angolo di funzionamento	90 °
Tipo di cambio di direzione	Direzione 1: curva a in su - neutro a sinistra Direzione 1: curva a downward - neutro a su Direzione 2: curva a dritto -
Colore	Bianco (RAL 9001)
Tipo di dimensione	A misura
Lunghezza	250...750 Mm A 200...750 Mm B 250...750 mm C

Caratteristiche tecniche

Larghezza	54 mm
Profondità	146 mm
Installazione	Sul condotto
Collegamento elettrico	Contatto scorrevole
Installazione	Con viti
Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
------------------------	---------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,3 cm
Confezione 1: larghezza	65,7 cm
Confezione 1: profondità	79,0 cm
Confezione 1: peso	17,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------