



### Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Giunzione meccanica ed elettrica
Compatibilità prodotto	KS
Corrente di esercizio nominale [Ie]	500 A 630 A
Tipo di offerta	Ricambio
Colore	Bianco (RAL 9001)

### Caratteristiche tecniche

Applicazione	Medium power distribution
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...690 V
Tipo di controllo	Senza
Numero di circuiti	1
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE
Larghezza	276 mm
Profondità	117 mm
Altezza	167 mm
Peso prodotto	4,35 kg

### Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Standard	IEC 61439-6 IEC 60439-2

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,0 cm
Confezione 1: larghezza	16,7 cm
Confezione 1: profondità	27,3 cm
Confezione 1: peso	4,3 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	50,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	134,5 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------