



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Unità di derivazione vuota
Compatibilità prodotto	KS
Corrente nominale di impiego [Ie]	160 A a 35 °C
Polarità unità di derivazione	3L+N+PE

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Distribuzione
Tensione nominale di impiego [Ue]	230...690 V a seconda del dispositivo di protezione
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V a seconda del dispositivo di protezione
Frequenza di rete	50/60 Hz
Unità di derivazione modalità di scollegamento	Mediante estrazione
Tipo connettore unità di derivazione	Con polarità fissa
Misura apertura porta	630,5 mm
Lato apertura porta	Destra
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
Standard	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materiale del corpo	Metallo
Colore	Bianco (RAL 9001)
Larghezza	482 mm
Profondità	207 mm
Altezza	332 mm
Peso prodotto	8 kg

Ambiente

Sistema di messa a terra	TT - elemento rettilineo TN-S - elemento rettilineo TN-C - elemento rettilineo IT - elemento rettilineo TT - unità di derivazione TN-S - unità di derivazione IT - unità di derivazione
--------------------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	28,5 cm
Confezione 1: larghezza	33,5 cm
Confezione 1: profondità	51,0 cm

Confezione 1: peso	8,314 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	71,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	77,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------