



### Presentazione

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Gamma prodotto                            | Canalis                     |
| Nome prodotto                             | KS                          |
| Tipo prodotto                             | Unità di derivazione        |
| Compatibilità prodotto                    | Dispositivo modulare        |
| Corrente nominale di impiego [Ie]         | 32 A a 35 °C                |
| Descrizione presa unità di derivazione    | Domestic 10/16A 2P+T 230V   |
| Descrizione 2a presa unità di derivazione | Industriale 16A 3P+N+T 415V |
| Polarità unità di derivazione             | 3L+N+PE                     |
| Apparecchiatura fornita                   | Otturatore                  |
| Colore                                    | Bianco (RAL 9001)           |

### Caratteristiche tecniche

|   |   |
|---|---|
| Applicazione                                    | Spine di derivazione<br>Distribuzione   |
| Tensione nominale di impiego [Ue]               | 230...690 V a seconda del dispositivo di protezione   |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6,8 kV  |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 400 V a seconda del dispositivo di protezione<br>500 V a seconda del dispositivo di protezione<br>690 V a seconda del dispositivo di protezione |
| Frequenza di rete                               | 50/60 Hz  |
| Tipologia protezione                            | Senza protezione  |
| Unità di derivazione modalità di scollegamento  | Mediante estrazione   |
| Tipo connettore unità di derivazione            | Con selezione della fase  |
| Standard  | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6  |
| Materiale del corpo                             | Plastica  |
| Number of 18mm modules                          | 8   |
| Larghezza                                       | 437,5 mm  |
| Profondità                                      | 108 mm  |
| Altezza   | 165 mm  |
| Peso prodotto                                   | 3 kg  |

### Ambiente

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Sistema di messa a terra | TT - elemento rettilineo<br>TN-S - elemento rettilineo<br>TN-C - elemento rettilineo<br>TT - unità di derivazione<br>TN-S - unità di derivazione |
| Grado di protezione IP   | IP55 conforme a IEC 60529  |
| Grado di protezione IK   | IK08 conforme a IEC 62262  |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Numero di unità per confezione 1 | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 20,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 17,600 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 43,500 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,530 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 29         |
| Confezione 2: altezza            | 195,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 71,370 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| REACH senza SVHC                 | Sì  |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>  |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì  |
| Senza mercurio                   | Sì  |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>  |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>   |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|