



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Otturatore
Compatibilità prodotto	KS
Corrente di esercizio nominale [Ie]	400 A
Tipo di offerta	Ricambio
Quantità per confezione	Set di 15

Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio elemento rettilineo
Applicazione	Ristabilire IP
Installazione	Sul condotto
Installazione	Con clip
Peso prodotto	15 g

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Standard	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,400 cm
Confezione 1: larghezza	4,600 cm
Confezione 1: profondità	11,800 cm
Confezione 1: peso	90,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,000 cm
Confezione 2: larghezza	8,000 cm
Confezione 2: profondità	15,000 cm
Confezione 2: peso	900,000 g
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	450
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	47,500 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------