




Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Dispositivo di protezione sprinkler
Compatibilità prodotto	KS
Corrente di esercizio nominale [Ie]	160 A 250 A 400 A 100 A
Tipo di offerta	Ricambio
Colore	Bianco (RAL 9001)

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Medium power distribution
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...690 V
Tipo di controllo	Senza
Numero di circuiti	1
Larghezza	211 mm
Profondità	85 mm
Altezza	185 mm
Peso prodotto	1 kg

Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Standard	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,700 cm
Confezione 1: larghezza	19,600 cm
Confezione 1: profondità	22,500 cm
Confezione 1: peso	1,480 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	64,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	58,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------