




Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Piede di sostegno
Compatibilità prodotto	KS
Montaggio disp. fissaggio	Legato alla 1ª unità di giunzione della colonna montante
Carico massimo	680 kg

Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di fissaggio
Corrente di esercizio nominale [Ie]	400,0 A
Installazione	Verticale
Larghezza	275 mm
Profondità	225,5 mm
Altezza	200 mm
Peso prodotto	5 kg

Ambiente

Standard	IEC 61439-6 IEC 60439-2
----------	----------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,500 cm
Confezione 1: larghezza	27,400 cm
Confezione 1: profondità	44,000 cm
Confezione 1: peso	5,896 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	85,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	171,488 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì

Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------