



Presentazione

| | |
|-----------------------------------|---|
| Gamma prodotto | Canalis |
| Compatibilità gamma | Canalis (KS) elemento rettilineo |
| Tipo prodotto | Unità di derivazione |
| Busbar trunking compatibility | Canalis KS busbar trunkinginnesto |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 630 A a 35 °C |
| Protection type | Fuse isolator: blade type fusibile3 conforme a NF o DIN |
| Attrezzature fornite | Fuse da ordinare separatamente |
| Modo di montaggio | Innesto con polarità fissa |
| Polarità unità di derivazione | 3L+PEN |
| Colore | Bianco (RAL 9001) |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| Applicazione | Medium power distribution |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6,8 kV |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 500 V a seconda del dispositivo di protezione |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Collegamento elettrico | Copper cable lug - ISO40 480 mm ² flessibile Copper cable lug - ISO40 480 mm ² rigido |
| Door/cover opening side | Destra |
| Unità di derivazione modalità di scollegamento | Mediante apertura della porta |
| Norme di riferimento | IEC 61439-1 IEC 61439-6 |
| Materiale del corpo | Metallo |
| Larghezza | 1144,5 mm |
| Profondità | 300 mm |
| Depth (door open) | 1106,5 mm |
| Altezza | 611 mm |
| Peso prodotto | 59 kg |

Ambiente

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Sistema di messa a terra | TN-C |
| Grado di protezione IP | IP55 conforme a IEC 60529 |
| Grado di protezione IK | IK08 conforme a IEC 62262 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 37,1 cm |
| Confezione 1: larghezza | 63 cm |
| Confezione 1: profondità | 110,5 cm |
| Confezione 1: peso | 63,06 kg |
| Unità di misura confezione 2 | CAR |
| Numero di unità per confezione 2 | 1 |

| | |
|--------------------------|--------|
| Confezione 2: altezza | 90 cm |
| Confezione 2: larghezza | 90 cm |
| Confezione 2: profondità | 112 cm |
| Confezione 2: peso | 78 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|