



### Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LA4D
Tipo prodotto	Modulo soppressore
Compatibilità prodotto	3P LC1D80...D150 4P LC1D80004...D115004 4P LC1D40008...D80008

### Caratteristiche tecniche

Installazione	Parte superiore
Installazione	Con viti
Tecnologia del soppressore	Circuito RC
Tensione di comando [Uc]	110...240 V CA 50/60 Hz
Tensione di picco massima	3 Uc
Peso prodotto	0,018 kg

### Ambiente

Standard	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificazioni prodotto	UL CSA
Grado di protezione IP	IP2x conforme a IEC 60529
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	4,200 cm
Confezione 1: profondità	2,700 cm
Confezione 1: peso	22,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	78
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,880 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	2496
Confezione 3: altezza	75,000 cm

Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	70,612 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------