LA4KC1B

Modulo soppressore - Diodi - 12...24 V CC





Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LA4K
Tipo prodotto	Modulo soppressore
Compatibilità prodotto	LP1K LP4K CA3K

Caratteristiche tecniche

Installazione	Lato frontale	
Installazione	Aggancio	
Tecnologia del soppressore	Diodo limitat. picchi bidirezionale	
Tensione di comando [Uc]	1224 V CC	
Tensione di picco massima	2 Uc	
Segnalazione locale	LED	
Quantità per confezione	Set da 5	
Altezza	26 mm	
Larghezza	6 mm	
Profondità	22 mm	
Peso prodotto	0,01 kg	

Ambiente

Standard	UL 60947-5-1	
Standard	CSA C22.2 No 60947-5-1	
	EN/IEC 60947-5-1	
	EN/IEC 00947-3-1	
Certificazioni prodotto	UL	
,	CSA	
	CE	
	"UKCA"	
Grado di protezione IP	IP2x conforme a IEC 60529	
Trattamento di protezione	TC conforme a IEC 60068	
Total a protoziono	TC conforme a DIN 50016	
Temperatura ambiente	-2550 °C	
Temperatura di stoccaggio	-5080 °C	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Offica di ffiisura confezione i	FUL	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	0,8 cm	
Confezione 1: larghezza	2,8 cm	
Confezione 1: profondità	4,2 cm	
Confezione 1: peso	5 g	
Unità di misura confezione 2	BB1	
Numero di unità per confezione 2	5	
Confezione 2: altezza	2,8 cm	

Confezione 2: larghezza	5,2 cm
Confezione 2: profondità	4,3 cm
Confezione 2: peso	27 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	420
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	2,657 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	[☑] Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità E EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Si
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months