



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LA9G
Tipo prodotto	Mounting base
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di installazione
Compatibilità gamma	TeSys G LC1G contattore
Compatibilità prodotto	LC1G630...800 LC1G620 LR9G630
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	800 A
Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529
Peso prodotto	1,2 kg

Ambiente

Altitudine di funzionamento	3000 m senza declassamento 5000 m con fattore di declassamento
Standard	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1
Temperatura ambiente	-40...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-60...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	14,2 cm
Confezione 1: profondità	26,0 cm
Confezione 1: peso	468,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,712 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------