



Presentazione

Tipo prodotto	Allargatore di fase
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di installazione
Numero di poli	4P
Quantità per confezione	Set da 3

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	LC1G115...225 LC1G265...800
Altezza	2 mm
Larghezza	117,6 mm
Profondità	81,2 mm
Peso prodotto	0,06 kg
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V

Ambiente

Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1
Temperatura ambiente	-40...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-60...80 °C
Altitudine di funzionamento	3000 m senza declassamento 5000 m con fattore di declassamento
Standard	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
Certificazioni prodotto	ABS BV CB CCC CCs CUL CE DNV-GL EAC KC LROS (Lloyds Register of shipping) RCM RINA RMRoS

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	117,6 cm
Confezione 1: profondità	81,2 cm

Confezione 1: peso	110,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	550,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------