



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LA9G
Tipo prodotto	Modulo interruttori
Quantità per confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	LC1G400...500
Tipo di accessori	Kit
Corrente nominale di impiego [Ie]	700 A AC-1 $\leq$ 440 V a 40 °C
Numero di poli	4P
Collegamenti - morsetti	Connessione bullonata

Ambiente

Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1
Altitudine di funzionamento	3000 m senza declassamento potenza 5000 m con fattore di declassamento
Standard	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-60...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,5 cm
Confezione 1: larghezza	26,0 cm
Confezione 1: profondità	21,0 cm
Confezione 1: peso	5,0 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	10,6 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------