



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LA9G
Tipo prodotto	Connettore
Applicazione	Circuito di controllo
Compatibilità gamma	TeSys G
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Potenza motore in hp	600 V CA 50/60 Hz UL 600 V CA 50/60 Hz IEC
Corrente di esercizio nominale [Ie]	10 A
Numero pin	4
Tensione test dielettrico	3000 kV CA, 1 minuto
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Connessioni - morsetti	Circuito di controllo: push-in 1 cavi 0,2...2,5 mm ² rigido cordato senza terminazione cavo Circuito di controllo: push-in 1 cavi 0,25...2,5 mm ² flessibile con terminazione cavo Circuito di controllo: push-in 2 cavi 0,5...1,0 mm ² con terminazione cavo
Peso prodotto	0,05 kg
Altezza	15 mm
Larghezza	26 mm
Profondità	36 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1
Standard	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-60...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	8,0 cm
Confezione 1: peso	15,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,0 cm

Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	566,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------