



Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	BW
Tipo prodotto	Supporto condotto sbarre
Nome dispositivo	LA9Z
Quantità per confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	TeSys
Numero di poli	3P
Corrente ammessa	630 A - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 10 mm 150 A - sezione trasversale barra distribuzione: 12 x 5 mm 362 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 5 mm 500 A - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 5 mm 300 A - sezione trasversale barra distribuzione: 12 x 10 mm 564 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 10 mm
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a IEC 60947-1 690 V conforme a NF C 20-040
Distanza tra i supporti	400 Mm 12 mm altezza 800 Mm 20 mm altezza 800 mm 30 mm altezza
Passo condotto sbarre	60 mm
Colore	Grigio

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 con coperchio di protezione
Resistenza alla temperatura	125 °C
Standard	IEC 61439-2 UL 508
Certificazioni prodotto	UL

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,3 cm
Confezione 1: larghezza	11,2 cm
Confezione 1: profondità	20,5 cm
Confezione 1: peso	144,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	13,3 cm
Confezione 2: larghezza	11,2 cm
Confezione 2: profondità	20,5 cm
Confezione 2: peso	1,5 kg

Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	8,05 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------