

Scheda prodotto

Caratteristiche

LA9ZX01563

Collegamento morsetto + cop. - 3P - 12×5 a
30×10 - max 80 A - 1,5 a 16 mm²



Presentazione

Nome dispositivo	LA9Z
Tipo prodotto	Blocco di distribuzione
Quantità per confezione	Set da 8

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
Corrente di esercizio nominale [Ie]	63 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
Installazione	Binario
Sezione cavi	1,5...16 mm ²
Passo condotto sbarre	60 mm
Larghezza	20 mm
Altezza	200 mm
Profondità	89 mm
Colore	Grigio

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	20,000 cm
Confezione 1: peso	147,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	10,000 cm
Confezione 2: larghezza	18,000 cm
Confezione 2: profondità	20,500 cm
Confezione 2: peso	1,260 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	32
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	5,395 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------