



Presentazione

Gamma	TeSys TeSys Deca
Nome dispositivo	LAD4
Tipo prodotto	Modulo soppressore
Compatibilità prodotto	3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A

Caratteristiche tecniche

Installazione	Lato
Installazione	Con clip
Tecnologia del soppressore	Varistore (limitazione picchi)
Tensione di comando [Uc]	24...48 V CA/CC 50/60 Hz
Tensione di picco massima	2 Uc
Peso prodotto	0,02 kg
Colore	Grigio scuro

Ambiente

Standard	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificazioni prodotto	UL CSA
Grado di protezione IP	IP2x conforme a IEC 60529
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2 cm
Confezione 1: larghezza	7 cm
Confezione 1: profondità	5 cm
Confezione 1: peso	17 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,2 cm
Confezione 2: larghezza	7,5 cm
Confezione 2: profondità	12 cm
Confezione 2: peso	189 g
Unità di misura confezione 3	S01

Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	2,076 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------