



### Presentazione

|                                                     |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                               | TeSys<br>TeSys Deca                                                                      |
| Nome prodotto                                       | TeSys Deca                                                                               |
| Tipo prodotto                                       | Blocco contatto ausiliario temporizzatore                                                |
| Compatibilità gamma                                 | TeSys D CAD<br>TeSys D LC1D<br>TeSys Deca CAD<br>TeSys Deca LC1D                         |
| Installazione                                       | Lato anteriore                                                                           |
| Composizione contatto polo                          | 1 NO + 1 NC                                                                              |
| Contacts operation                                  | Time delay                                                                               |
| Tipologia timer                                     | Temporizzazione off                                                                      |
| Gamma di temporizzazione                            | 1...30 s                                                                                 |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 25...400 Hz                                                                     |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 6 A AC-15 a 120 V<br>1,04 A AC-15 a 690 V<br>0,55 A DC-13 a 125 V<br>0,1 A DC-13 a 600 V |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 690 V conforme a IEC 60947-5-1<br>600 V conforme a UL<br>600 V conforme a CSA            |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 10 A a <60 °C                                                                            |
| Standard                                            | GB/T 14048.5<br>EN/IEC 60947-5-1                                                         |
| Certificazioni prodotto                             | CB<br>UL<br>CSA<br>CCC<br>EAC<br>"UKCA"                                                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potere di chiusura nominale Irms     | 140 A CA<br>250 A DC                                                                                                                       |
| Corrente nominale temporanea ammessa | 100 A a <60 °C 1 s<br>120 A a <60 °C 500 ms<br>140 A a <60 °C 100 ms                                                                       |
| Tipologia protezione                 | Fusibile gG 10 A                                                                                                                           |
| Durata meccanica                     | 5 Mcicli                                                                                                                                   |
| Corrente minima di commutazione      | 5 mA                                                                                                                                       |
| Tensione minima di commutazione      | 17 V                                                                                                                                       |
| Tempo di non sovrapposizione         | 1,5 Ms alla disattivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO<br>1,5 ms all'attivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO |
| Resistenza di isolamento             | > 10 MOhm                                                                                                                                  |
| Conessioni - morsetti                | Terminali a molla 2 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> flessibile senza terminazione cavo<br>Terminali a molla 2 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> rigido     |
| Altezza                              | 48 mm                                                                                                                                      |
| Larghezza                            | 44 mm                                                                                                                                      |

|            |              |
|------------|--------------|
| Profondità | 61 mm        |
| Colore     | Grigio scuro |

## Ambiente

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Caratteristiche ambientali  | Ambiente normale          |
| Grado di protezione IP      | IP2x conforme a IEC 60529 |
| Trattamento di protezione   | TH conforme a IEC 60068   |
| Temperatura di stoccaggio   | -60...80 °C               |
| Temperatura ambiente        | -40...70 °C               |
| Altitudine di funzionamento | 3000 m                    |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 5,2 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 4,8 cm  |
| Confezione 1: peso               | 77,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1     |
| Numero di unità per confezione 2 | 10      |
| Confezione 2: altezza            | 5,2 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 14,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 24,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 786,0 g |
| Unità di misura confezione 3     | S02     |
| Numero di unità per confezione 3 | 70      |
| Confezione 3: altezza            | 15,0 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,0 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 3: peso               | 5,83 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh           |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                   |
| REACh senza SVHC            | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>      |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>         |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                    |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>       |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Senza PVC                   | Sì                                                                                                                                        |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|