



### Presentazione

Compatibilità gamma	TeSys G LC1G
Gamma prodotto	TeSys G
Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LAG8N
Tipo prodotto	Blocco contatti ausiliari
Funzionamento contatti ausiliari	Istantaneo
Composizione contatto polo	2 NO
Conessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> rigido cordato senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo

### Caratteristiche tecniche

Installazione	Lato
Tensione nominale di isolamento [U]	500 V conforme a IEC 60947-5-1 500 V - certificazioni CSA 500 V - certificazioni UL
Tensione nominale di impiego [Ue]	500 V CA 25...400 Hz
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A a <60 °C
Potere di chiusura nominale I <sub>rms</sub>	140 A CA conforme a IEC 60947-5-1 250 A DC conforme a IEC 60947-5-1
Corrente nominale temporanea ammessa	100 A a <60 °C 1 s 120 A a <60 °C 500 ms 140 A a <60 °C 100 ms
Tipologia protezione	Fusibile gG 10 A
Durata meccanica	8 Mcicli
Corrente minima di commutazione	1 mA
Tensione minima di commutazione	17 V
Tempo di non sovrapposizione	1,5 Ms alla disattivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO 1,5 ms all'attivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO
Resistenza di isolamento	> 10 MOhm
Altezza	55,8 mm
Larghezza	15,4 mm
Profondità	84,8 mm
Peso prodotto	0,05 kg

## Ambiente

Standard	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB 14048.5
Certificazioni prodotto	CB Scheme CCC CULus CE "UKCA" EU-RO-MR by DNV-GL EAC
Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529
Trattamento di protezione	TH
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-60...80 °C
Altitudine di funzionamento	3000 m

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,8 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	55,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	64
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,944 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------