





## Presentazione

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                               | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nome prodotto                                       | TeSys K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo prodotto                                       | Contattore di inversione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nome dispositivo                                    | LC2K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Applicazione                                        | Controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Applicazione contattore                             | Comando motore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Categoria di utilizzazione                          | AC-4<br>AC-3<br>AC-3e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Device presentation                                 | Preassemblato con sbarra inversione alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numero di poli                                      | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Power pole contact composition                      | 3 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 50/60 Hz Circuito di potenza:<br><= 690 V CA 50/60 Hz circuito segnalazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 6 ACA AC-3 per Circuito di potenza a <= 440 V<br>6 ACA AC-3e per Circuito di potenza a <= 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Potenza motore [kW]                                 | 1,5 KW a 220...230 V CA 50/60 Hz<br>2,2 KW a 380...415 V CA 50/60 Hz<br>3 KW a 440 V CA 50/60 Hz<br>3 KW a 480 V CA 50/60 Hz<br>3 KW a 500...600 V CA 50/60 Hz<br>3 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo circuito di controllo                          | CA a 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensione di comando [Uc]                            | 230 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Composizione contatto ausiliario                    | 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]     | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Categoria di sovratensione                          | Acti9 VigiARC iC40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 20 A a <50 °C per Circuito di potenza<br>10 A a <50 °C per circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potere di chiusura nominale Irms                    | 110 A CA per Circuito di potenza conforme a NF C 63-110<br>110 A CA per Circuito di potenza conforme a IEC 60947<br>110 A CA per circuito segnalazione conforme a IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capacità di interruzione nominale                   | 110 A a 415 V conforme a IEC 60947<br>110 A a 440 V conforme a IEC 60947<br>80 A a 500 V conforme a IEC 60947<br>110 A a 220...230 V conforme a IEC 60947<br>110 A a 380...400 V conforme a IEC 60947<br>70 A a 660...690 V conforme a IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                 |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 90 A a <50 °C - 1 s per Circuito di potenza<br>85 A a <50 °C - 5 s per Circuito di potenza<br>80 A a <50 °C - 10 s per Circuito di potenza<br>60 A a <50 °C - 30 s per Circuito di potenza<br>45 A a <50 °C - 1 min per Circuito di potenza<br>40 A a <50 °C - 3 min per Circuito di potenza<br>80 A - 1 s per circuito segnalazione<br>90 A - 500 ms per circuito segnalazione<br>110 A - 100 ms per circuito segnalazione<br>20 A a <50 °C - >= 15 min per Circuito di potenza |
| Calibro del fusibile associato                      | 25 A gG a <= 440 V per Circuito di potenza<br>25 A aM per Circuito di potenza<br>10 A gG per circuito segnalazione conforme a IEC 60947<br>10 A gG per circuito segnalazione conforme a VDE 0660                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Impedenza media                                     | 3 mOhm 50 Hz - Ith 20 A per Circuito di potenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 600 V conforme a UL 508 Circuito di potenza:<br>690 V conforme a IEC 60947-4-1 Circuito di potenza:<br>690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito segnalazione:<br>690 V conforme a IEC 60947-5-1 circuito segnalazione:<br>600 V conforme a UL 508 circuito segnalazione:<br>600 V conforme a CSA C22.2 No 14 Circuito di potenza:<br>600 V conforme a CSA C22.2 No 14 circuito segnalazione:                                                                            |
| Durata elettrica                     | 1,3 Mcicli 6 A AC-3 a Ue ≤ 440 V<br>1,3 Mcicli 6 A AC-3e a Ue ≤ 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo blocco                          | Meccanico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione                        | Rail<br>Piastra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Standard                             | EN/IEC 60947-4-1<br>GB/T 14048.4<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>JIS C8201-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Certificazioni prodotto              | CB Scheme<br>CCC<br>UL<br>CSA<br>EAC<br>CE<br>"UKCA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Connessioni - morsetti               | Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5...4 mm²solido<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75...4 mm²flessibile senza terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,34...2,5 mm²flessibile con terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5...4 mm²solido<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75...4 mm²flessibile senza terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,34...1,5 mm²flessibile con terminazione cavo |
| Coppia di serraggio                  | 0,8...1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite Philips No 2<br>0,8...1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite piatto Ø 6 mm<br>0,8...1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite pozidriv No 2                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tempo di funzionamento               | 10...20 ms eccitazione bobina + chiusura NO<br>10...20 ms diseccitazione bobina + apertura NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Livello di affidabilità sicurezza    | B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durata meccanica                     | 5 Mcicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum operating rate               | 3600 cicli/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Limiti tensione circuito di controllo   | Operativo: 0,8...1,15 Uc 50 °C)<br>Diseccitazione: 0,2...0,75Uc 50 °C) |
| Potenza di spunto in VA                 | 30 VA 20 °C)                                                           |
| Assorbimento potenza di mantenimento VA | 4,5 VA 20 °C)                                                          |
| Dissipazione di calore                  | 1,3 W                                                                  |
| Tipo contatti ausiliari                 | Tipo istantaneo 1 NC                                                   |
| Frequenza circ. segnalazione            | ≤ 400 Hz                                                               |
| Corrente minima di commutazione         | 5 mA per circuito segnalazione                                         |
| Tensione minima di commutazione         | 17 V per circuito segnalazione                                         |
| Distanza di non sovrapposizione         | 0,5 mm                                                                 |
| Resistenza di isolamento                | > 10 MOhm per circuito segnalazione                                    |

## Ambiente

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP      | IP20 conforme a VDE 0106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trattamento di protezione   | TC conforme a IEC 60068<br>TC conforme a DIN 50016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente        | -25...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura di stoccaggio   | -50...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altitudine di funzionamento | Acti9 iCV40 ARC senza declassamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tenuta al fuoco             | V1 conforme a UL 94<br>Richiesta 2 conforme a NF F 16-101<br>Richiesta 2 conforme a NF F 16-102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Robustezza meccanica        | Urti contattore chiuso, su asse X: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27<br>Urti contattore chiuso, su asse Y: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27<br>Urti contattore chiuso, su asse Z: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27<br>Urti contattore aperto, su asse X: 6 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27<br>Urti contattore aperto, su asse Y: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27<br>Urti contattore aperto, su asse Z: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27<br>Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6<br>Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6 |
| Altezza                     | 58 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Larghezza                   | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondità                  | 57 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso prodotto               | 0,39 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 6,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 6,5 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 9,3 cm   |
| Confezione 1: peso               | 361,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 25       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 9,525 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|