



### Presentazione

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                   | TeSys                                                                                             |
| Nome prodotto                           | TeSys LG                                                                                          |
| Nome dispositivo                        | LG1K                                                                                              |
| Tipo prodotto                           | Avviatore DOL in cassetta                                                                         |
| Applicazione                            | Sicurezza                                                                                         |
| Categoria di utilizzazione              | AC-3                                                                                              |
| Composizione dispositivo                | Contattore<br>Switch disconnecter<br>Interruttore                                                 |
| Potenza motore [kW]                     | 0,12 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz<br>0,25 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz<br>0,25 kW a 440 V CA 50/60 Hz |
| Campo di regolazione protezione termica | 0,63...1 A                                                                                        |
| [Uc] control circuit voltage            | 220/230 V CA 50/60 Hz                                                                             |
| Tipo di comando                         | Pulsante start bianco I<br>Pulsante stop Nero O<br>Manovra rotativa emergency stop Rosso          |

### Caratteristiche tecniche

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero ingressi cavo | 4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top<br>4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferiore |
| Larghezza            | 175 mm                                                                                       |
| Altezza              | 165 mm                                                                                       |
| Profondità           | 165 mm                                                                                       |
| Peso prodotto        | 0,97 kg                                                                                      |

### Ambiente

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Standard                   | IEC 60947-4-1<br>IEC 60204-1 |
| Certificazioni prodotto    | CE<br>"UKCA"                 |
| Materiale                  | Polycarbonato                |
| Grado di protezione IK     | IK07 conforme a IEC 60529    |
| Grado di protezione IP     | IP55 conforme a IEC 60529    |
| Caratteristiche ambientali | Ambiente standard            |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 17,5 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 17,5 cm |
| Confezione 1: profondità         | 24,4 cm |
| Confezione 1: peso               | 1,27 kg |
| Unità di misura confezione 2     | S03     |
| Numero di unità per confezione 2 | 1       |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm   |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Confezione 2: larghezza  | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità | 40 cm    |
| Confezione 2: peso       | 2,391 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|