



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome prodotto	TeSys LG
Nome dispositivo	LG8K
Tipo prodotto	Enclosed DOL reversing starter
Applicazione	Sicurezza
Categoria di utilizzazione	AC-3
Composizione dispositivo	Reversing contactor Interruttore
Potenza motore [kW]	0,37 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz 0,75 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 1,1 kW a 440 V CA 50/60 Hz
Campo di regolazione protezione termica	1,6...2,5 A
[Uc] control circuit voltage	380/400 V CA 50/60 Hz
Tipo di comando	Pulsante stop Nero O Selector switch 2 positions start Nero I-II Mushroom head push-button emergency stop Rosso

Caratteristiche tecniche

Larghezza	175 mm
Altezza	165 mm
Profondità	146 mm
Peso prodotto	1,64 kg
Numero ingressi cavo	4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferiore

Ambiente

Standard	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Certificazioni prodotto	CE "UKCA"
Grado di protezione IP	IP55 (per cassetta) conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK07 conforme a IEC 60529
Materiale	Polycarbonato
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	21 cm
Confezione 1: larghezza	25,6 cm
Confezione 1: profondità	22,8 cm
Confezione 1: peso	1,864 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	75 cm
Confezione 2: larghezza	60 cm

Confezione 2: profondità	80 cm
Confezione 2: peso	35,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------