Scheda prodotto
Caratteristiche

LGY125014
Morsettiera unipolare 250A 14 fori

Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	Linergy DS
Tipo prodotto	Blocco di distribuzione

Caratteristiche tecniche

Installazione	Guida DIN
Compatibilità gamma	Prisma G Prisma P Prisma - Spacial TeSys
Compatibilità prodotto	Contenitori Spacial
Numero di poli	1P
Partenze blocco distribuzione	14 fori
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro 440 V CA fase/fase
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A a 40 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	14,4 kA per 1 s
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	60 kA
Connessioni - morsetti	Distribuzione: morsetto a vite 4 cavi 1,5…16 mm² rigido Distribuzione: morsetto a vite 4 cavi 1,5…10 mm² flessibile con terminazione cavo Distribuzione: morsetto a vite 8 cavi 2,5…25 mm² rigido Distribuzione: morsetto a vite 8 cavi 1,5…16 mm² flessibile con terminazione cavo Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 35…120 mm² rigido Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 23…95 mm² flessibile con terminazione cavo Distribuzione: morsetto a vite 1 cavi 1,5…50 mm² rigido Distribuzione: morsetto a vite 1 cavi 1,5…35 mm² flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio	Distribuzione: 2 Nm piatto cacciavite 7,5 mm Distribuzione: 2 Nm PZ2 cacciavite 7,5 mm Alimentazione: 10 Nm piatto cacciavite 15,3 mm Alimentazione: 10 Nm PZ2 cacciavite 15,3 mm Distribuzione: 4 Nm piatto cacciavite 10 mm Distribuzione: 4 Nm PZ2 cacciavite 10 mm Distribuzione: 2 Nm piatto cacciavite 6 mm Distribuzione: 2 Nm PZ2 cacciavite 6 mm
Passo 9 mm	5
Altezza	85 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	50,5 mm
Peso prodotto	0,252 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Resistenza dielettrica	2500 V
Standard	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Temperatura ambiente	-25…55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,500 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Confezione 1: peso	257,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	10,670 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months