



### Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	Linergy DS
Tipo prodotto	Modulo di prolunga
Pettine condotto sbarre, tipo accessorio morsettiera distribuzione	Barra di neutro
Numero di poli	1N
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento

### Caratteristiche tecniche

Partenze blocco distribuzione	12 fori
Installazione	Montaggio diretto sul retro
Installazione	Con viti
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro
Corrente nominale di impiego [Ie]	125 A a 40 °C
Tensione nominale di isolamento [U]	500 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV conforme a EN/IEC 61439-1
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	3,5 kA per 1 s
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	20 kA
Lunghezza condotto sbarre	125 mm
Passo 9 mm	14
Passo 18 mm	7
Altezza	20 mm
Larghezza	125 mm
Profondità	35 mm
Peso prodotto	111 g
Connessioni - morsetti	Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 10...35 mm <sup>2</sup> rigido Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 4...25 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo Distribuzione: morsetto a vite 7 cavi 2,5...25 mm <sup>2</sup> rigido Distribuzione: morsetto a vite 7 cavi 1,5...16 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo Distribuzione: morsetto a vite 4 cavi 1,5...16 mm <sup>2</sup> rigido Distribuzione: morsetto a vite 4 cavi 1,5...10 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio	Alimentazione: 2,5 Nm PZ2 cacciavite 9 mm Alimentazione: 2,5 Nm piatto cacciavite 9 mm Distribuzione: 2 Nm PZ2 cacciavite 7,5 mm Distribuzione: 2 Nm piatto cacciavite 7,5 mm Distribuzione: 2 Nm PZ2 cacciavite 6,5 mm Distribuzione: 2 Nm piatto cacciavite 6,5 mm
Compatibilità gamma	Compact

## Ambiente

Standard	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Resistenza dielettrica	2500 V
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Colore	Bianco (RAL 9003)

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2 cm
Confezione 1: larghezza	3,5 cm
Confezione 1: profondità	12,5 cm
Confezione 1: peso	122 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	12,832 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------