



### Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LTMCU
Tipo prodotto	Unità di controllo operatore
Compatibilità gamma	TeSys T LTMR Controllore motore
Tipo display	LCD retroilluminato
Segnalazione locale	4 LED
Local control	10 pulsante
Connessione dispositivo	Connection to a LTM R controller, RJ45 connettore su lato posteriore Connection to a PC, RJ45 connettore su lato anteriore

### Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Tramite il controllore
Massima corrente fornita	140 mA
Dissipazione di potenza	1 W
Standard	UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1 EN/IEC 61131-2
Certificazioni prodotto	C-Tick EAC CSA NOM UL CE
Compatibilità elettromagnetica	Scarica elettrostatica, livello 3, 8 kV aria, 4 kV contatto, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Campi RF irradiati, livello 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3 Disturbi RF condotti, livello 3, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6 Impulsi tensione-corrente (Accesso schermato), livello 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Transitori veloci "burst" (Accesso schermato), livello 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Grado di protezione IP	IP54 conforme a EN/IEC 60947-4-1 (front) IP20 conforme a EN/IEC 60947-4-1 (lato posteriore)
Installazione	Incasso
Larghezza	117 mm
Altezza	70 mm
Profondità	50 mm
Peso prodotto	0,4 kg

### Ambiente

Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Umidità relativa	15...95 %
Trattamento di protezione	TC 12 humidity cycles a 55 °C conforme a EN/IEC 60068-2-30
Robustezza meccanica	Urti: 15 Gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27 Vibrazioni: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a EN/IEC 60068-2-6
Resistenza al fuoco	650 °C conforme a EN/IEC 60947-1
Tenuta al fuoco	V2 conforme a UL 94

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	13,5 cm
Confezione 1: profondità	7,0 cm
Confezione 1: peso	265,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	32
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	9,065 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	768
Confezione 3: altezza	95,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	226,56 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------