



### Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LUF
Tipo prodotto	Modulo funzione
Compatibilità prodotto	LUCB LUCC LUCD

### Caratteristiche tecniche

Installazione	Innesto
Installazione	Lato frontale
Main function available	Segnalazione sovraccarico termico e reset automatico o a distanza
Composizione contatto ausiliario	1 NO
Segnalazione guasti	LED pannello frontale
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24...240 V DC 24...240 V CA
Assorbimento di corrente	7 mA a 24 V CC 1,1 mA a 240 V CA
Caratteristiche uscita digitale	1 NO (AC-15) a 230 V - potenza: 400 VA - durata del servizio elettrico: 100000 cicli 1 NO (DC-13) a 24 V - potenza: 50 W - durata del servizio elettrico: 100000 cicli
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	2 A a <70 °C
Protezione contro i cortocircuiti	2 A fusibile gG conforme a IEC 60947-5-1
Tipo d'ingresso	Reset remoto - sezione trasversale cavo: 0,2...1,5 mm <sup>2</sup> <500 m - impedenza relativa: 50 Ohm 52,8 mH - capacità cavo: 0,093 nF
Passo del collegamento	5,08 mm
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,2...1 mm <sup>2</sup> flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,2...1 mm <sup>2</sup> rigido senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,25...1 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,5...1 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio	0,5...0,6 Nm - con cacciavite 3,5 mm piatto
Peso prodotto	0,055 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,3 cm
Confezione 1: larghezza	4,8 cm
Confezione 1: profondità	10,8 cm
Confezione 1: peso	76,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	26
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm

Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,161 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------