



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LUF
Tipo prodotto	Gateway di comunicazione
Compatibilità prodotto	ATV31 ATS48 Avviatori controllori TeSys U

Caratteristiche tecniche

Tipo di bus	Profibus DP Modbus
Tipo di connettore	Femmina SUB-D 9 bus di campo RJ45 Modbus RJ45 a un PC
Numero massimo di connessioni	<= 8 Modbus slave
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC +/- 10 %
Assorbimento di corrente	100 mA tipica 280 mA massimo
Segnalazione locale	LED pannello frontale
Servizi	Comando - tipo bus: Profibus DP - funzioni disponibili: 122 parole configurabili Configurazione e regolazione - tipo bus: Fipio - funzioni disponibili: servizio di mini messaggeria mediante gateway Monitoraggio - tipo bus: Profibus DP - funzioni disponibili: 122 parole configurabili
Peso prodotto	0,245 kg

Ambiente

Compatibilità elettromagnetica	Emissione elettromagnetica conforme a IEC 50081-2 Immunità elettromagnetica conforme a IEC 61000-6-2
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664
Temperatura di installazione	5...50 °C
Grado di protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,8 cm
Confezione 1: larghezza	13,7 cm
Confezione 1: profondità	17,2 cm
Confezione 1: peso	218,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	8,689 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------