Scheda prodotto
Caratteristiche

LUFP9
Gateway comunicazione DeviceNet/Modbus - 1 tipo a vite DeviceNet - 1 RJ45 Modbus

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LUF
Tipo prodotto	Gateway di comunicazione
Compatibilità prodotto	ATS48 ATV31 Avviatori controllori TeSys U

Caratteristiche tecniche

Tipo di bus	DeviceNet Modbus
Tipo di connettore	1 connettore a vite a 5 vie rimovibile bus di campo RJ45 Modbus RJ45 a un PC
Numero massimo di connessioni	<= 8 Modbus slave
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC +/- 10 %
Assorbimento di corrente	100 mA tipica 280 mA massimo
Segnalazione locale	LED pannello frontale
Servizi	Comando - tipo bus: DeviceNet - funzioni disponibili: 256 parole configurabili Configurazione e regolazione - tipo bus: Fipio - funzioni disponibili: servizio di mini messaggeria mediante gateway Monitoraggio - tipo bus: DeviceNet - funzioni disponibili: 256 parole configurabili
Peso prodotto	0,245 kg

Ambiente

Compatibilità elettromagnetica	Emissione elettromagnetica conforme a IEC 50081-2 Immunità elettromagnetica conforme a IEC 61000-6-2
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664
Temperatura di installazione	5…50 °C
Grado di protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	13,5 cm
Confezione 1: profondità	17,5 cm
Confezione 1: peso	220,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	5,298 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months