Scheda prodotto
Caratteristiche

LV426900
contatto ausiliario (morsetto a molla) SDx - 2 NO/NC for ELCB

Presentazione

Tipo prodotto	Modulo SDX
Nome dispositivo	SDx
Applicazione	Monitoraggio stato interruttore
Compatibilità gamma	Compact (Compact NSXm) interruttore magnetotermico differenziale
Composizione contatti segnale	2 NO/NC per guasto 2 NO/NC per allarme

Caratteristiche tecniche

Tipo di guasto	Sovraccarico Perdita di terra
Segnalazione locale	1 LED (verde)ON status: 2 LED (rosso)stato uscita:
Tensione nominale di impiego [Ue]	24...240 V CA/CC
Breaking capacity (A)	AC-15: 5 A at 80 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,74 A at 230 V CA 50/60 Hz AC-15: 0,3 A at 250 V CA 50/60 Hz DC-13: 5 A at 10 V DC DC-13: 2,08 A at 24 V DC DC-13: 0,3 A at 160 V DC
Morsettiera ausiliaria	Molla 0,5…1,5 mm² rame
Lunghezza spelatura fili	8 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	16,6 cm
Confezione 1: peso	150,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,949 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi