



Presentazione

Tipo prodotto	Finestra di scorrimento
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di isolamento
Compatibilità gamma	Compact ("ComPact NSX100") Compact ("ComPact NSX160") Compact ("ComPact NSX250") Compact "Compact NSX100 DC" Compact "Compact NSX160 DC" Compact Compact NSX250 DC
Quantità per confezione	Set da 2

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40 conforme a IEC 60529
------------------------	---------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	11,1 cm
Confezione 1: profondità	11,5 cm
Confezione 1: peso	41,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	10,8 cm
Confezione 2: larghezza	20,1 cm
Confezione 2: profondità	35,0 cm
Confezione 2: peso	604,0 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	40,0 cm
Confezione 3: profondità	60,0 cm
Confezione 3: peso	3,652 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------
