



Presentazione

Gamma	ComPacT
Gamma prodotto	"ComPacT NSX100...250" "ComPacT NSX100...250 new generation" "ComPacT NSX400...630" "ComPacT NSX400...630 new generation" "ComPacT NSX100...250 DC" "ComPacT NSX100...250 DC new generation" ComPacT NSX100...250 DC PV "ComPacT NSX100...250 DC PV new generation" "ComPacT NSX400...630 DC" "ComPacT NSX400...630 DC new generation" ComPacT NSX400...630 DC PV "ComPacT NSX400...630 DC PV new generation"
Nome dispositivo	MN
Tipo prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di apertura Sganciatore di minima tensione
Tensione di comando [Uc]	220...240 V CA 50/60 Hz 208...277 V CA 60 Hz
Compatibilità gamma	"ComPacT new generation" ("ComPacT NSX new generation") "ComPacT new generation" ("ComPacT NSX DC new generation") Compact (Compact NSX) Compact (ComPacT NSX DC) EasyPacT ("EasyPacT CVS") PowerPacT (PowerPacT Multistandard)

Caratteristiche tecniche

Operating threshold	0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un chiusura
Tempo di risposta	50 ms
Potenza di mantenimento alimentazione	5 VA
Tensione di spunto alimentazione	10 VA
Morsettiera ausiliaria	Molla 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Lunghezza spelatura fili	7 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	4,6 cm
Confezione 1: profondità	6,0 cm
Confezione 1: peso	120,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,2 cm
Confezione 2: larghezza	10,4 cm
Confezione 2: profondità	23,5 cm
Confezione 2: peso	1,252 kg
Unità di misura confezione 3	S03

Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	7,896 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------