

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# LV429427

## Temporizzatore - per sganciatore MN - 220..240 Vca - 50/60 Hz



### Presentazione

Nome dispositivo	Unità temporizzatore MN
Tipo prodotto	Time delay relay
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Compact (Compact NSX) PowerPact (PowerPact Multistandard) Compact (ComPact NSX DC) EasyPact ("EasyPact CVS") Compact (Compact NSXm)
Tipo sganciatore voltmetrico	Sganciatore di minima tensione
Tensione di comando [Uc]	220...240 V CA 50/60 Hz

### Caratteristiche tecniche

Durata impulso	200 ms
Gamma di temporizzazione	200 ms
Soglia tensione di sgancio	0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un chiusura
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA
Tensione di spunto alimentazione	200 VA
Installazione	Montaggio esterno
Tempo di risposta	<= 200 ms

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,5 cm
Confezione 1: larghezza	8,1 cm
Confezione 1: profondità	9,0 cm
Confezione 1: peso	153,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,107 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia	18 months
----------	-----------

---