



Presentazione

Tipo prodotto	Mostrina
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di isolamento
Compatibilità gamma	Compact ("ComPact NSX400") Compact ("ComPact NSX630") Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC
Tipo di controllo	Manovra rotativa Leva Meccanismo motore

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso
---------------	-------

Ambiente

Grado di protezione IP	IP30 conforme a IEC 60529
------------------------	---------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,5 cm
Confezione 1: larghezza	21,9 cm
Confezione 1: profondità	16,5 cm
Confezione 1: peso	67,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,424 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------
