



### Presentazione

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome dispositivo                    | MT400/630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo prodotto                       | Motore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Applicazione                        | Carica molle automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compatibilità gamma                 | "ComPacT new generation" ("ComPacT NSX400 new generation")<br>"ComPacT new generation" ("ComPacT NSX630 new generation")<br>Compact ("ComPacT NSX400")<br>Compact ("ComPacT NSX630")<br>Compact ("ComPacT NSX DC new generation")<br>NSX400 DC<br>Compact ("ComPacT NSX DC new generation")<br>"NSX630 DC"<br>Compact Compact NSX400 DC<br>Compact Compact NSX630 DC<br>PowerPact Multistandard (PowerPact Multistandard)<br>EasyPact ("EasyPact CVS400")<br>EasyPact ("EasyPact CVS630")<br>PowerPact (PowerPact L) |
| Tipo di controllo                   | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensione di comando [Uc]            | 250 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Circuit breaker mounting mode       | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Circuit breaker frame rated current | 400 A<br>630 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo segnale di controllo          | Impulso<br>Mantenuto                                          |
| Circuit breaker response time      | < 700 ms open<br>< 80 ms closed                               |
| Frequenza di funzionamento massima | 4 per minuto                                                  |
| Potenza assorbita in VA            | 500 VA chiusura<br>500 VA apertura                            |
| Descrizione opzioni bloccaggio     | Da 1 a 3 lucchetti da Ø 5 a Ø 8<br>Lucchetto in posizione OFF |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 17,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 17,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 20,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 3,13 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S04      |
| Numero di unità per confezione 2 | 6        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 40,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 19,56 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|