



Presentazione

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo prodotto | Coprimorsetto corto |
| Compatibilità gamma | "ComPacT new generation" ("ComPacT NSX400 new generation") "ComPacT new generation" ("ComPacT NSX630 new generation") Compact ("ComPacT NSX400") Compact ("ComPacT NSX630") |
| Tipo di accessori | Accessori isolamento |
| Numero di poli | 4P |
| Quantità per confezione | 1 |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | > 525 V |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Passo del collegamento | 45 mm |
| Grado di protezione IP | IP40 conforme a IEC 60529 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 27,5 cm |
| Confezione 1: profondità | 41,5 cm |
| Confezione 1: peso | 172,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S03 |
| Numero di unità per confezione 2 | 15 |
| Confezione 2: altezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 3,0 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-------------------------|--|
| Direttiva RoHS UE | Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea |
| Informazioni ambientali | 📄 Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | 📄 Informazioni Sulla Fine Della Vita |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|