



Presentazione

Nome dispositivo	IFE
Tipo prodotto	Modulo interfaccia
Compatibilità gamma	Masterpact (MasterPact MTZ) Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Compact (Compact NSX) Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)

Caratteristiche tecniche

Tipo rete di comunicazione	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s su RJ45 a 2 porte Universal Logic Plug su RJ45 a 2 porte
Server web	HTTP server integrato
Installazione	Con clip
Installazione	Guida DIN 35 mm
Tipo di controllo	Mediante software
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC - 20...10 %
Massima corrente fornita	3 A
Assorbimento di corrente	120 mA
Collegamenti - morsetti	Connettore RJ45
Certificazioni prodotto	GOST CULus FCC CE
Standard	UL 60950 UL 508 IEC 60947-6-2 IEC 60950
Altezza	105 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	71 mm
Peso prodotto	182,5 g
Accessori / categoria accessori	Ricambio per Compact NS630b...1600 Ricambio per Compact NS1600b...3200

Ambiente

Grado di protezione IP	IP2x connettori: IP3x altre parti: IP4x pannello frontale:
Umidità relativa	5...85 %
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-20...70 °C
Grado di inquinamento	3
Tenuta al fuoco	V0 conforme a UL 94 V0 conforme a IEC 60947-1 V0 conforme a IEC 60695-2-11
Resistenza agli shock	1000 m/s ²
Frequenza di vibrazione	5...8,4 Hz

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,1 cm
Confezione 1: larghezza	7,2 cm
Confezione 1: profondità	10,5 cm
Confezione 1: peso	188,0 g
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	192
Confezione 2: altezza	60,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	70,0 cm
Confezione 2: peso	61,786 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	6,723 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------