Scheda prodotto
Caratteristiche

LV434202
Cavo - L = 3 m - Per NSX100..250, NSX400..630

Presentazione

Nome dispositivo	Cavo L = 3 m
Tipo prodotto	Terminal block connector
Compatibilità gamma	Compact (ComPact NSX DC) PowerPact (PowerPact Multistandard) Compact (Compact NSX)

Caratteristiche tecniche

Installazione	Con clip
Posizione del collegamento	Interno
Localizzazione sul dispositivo	Internal
Tipo di connettore	1 RJ45
Tensione nominale di esercizio [Ue]	<= 480 V
Lunghezza	3 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,3 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	11,5 cm
Confezione 1: peso	112,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	46
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,4 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months