



Presentazione

Tipo prodotto	Monitoraggio fusibile
Topologia della rete	Elettronica
Applicazione	Segnalazione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio elettrico

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	FuPacT (Fupact ISFT) ISFT250 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Tipo di controllo	Maniglia
Tensione nominale di esercizio [Ue]	400...690 V CA 50/60 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie]	5 A (AC-15) a 200...240 V CA 5 A (AC-15) a 250 V CA 5 A (DC-13) a 24 V DC
Potere di interruzione nominale	2 kA
Potenza consumata massima in VA	3 VA
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	5 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V
Carico minimo	10 mA 24 V
Standard	EN 61000-4-6 EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-5 ENV 50204 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4
Certificazioni prodotto	CE
Peso prodotto	0,2 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	33,0 cm
Confezione 1: peso	1,066 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30,0 cm

Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	3,512 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------