



Presentazione

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Tipo prodotto | Monitoraggio fusibile |
| Topologia della rete | Elettronica |
| Applicazione | Segnalazione |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio elettrico |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|---|
| Compatibilità gamma | FuPacT (Fupact ISFT) ISFT400 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili |
| Tipo di controllo | Maniglia |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 400...690 V CA 50/60 Hz |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 5 A (AC-15) a 200...240 V CA 5 A (AC-15) a 250 V CA 5 A (DC-13) a 24 V DC |
| Potere di interruzione nominale | 2 kA |
| Potenza consumata massima in VA | 3 VA |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith] | 5 A |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 250 V |
| Carico minimo | 10 mA 24 V |
| Standard | EN 61000-4-5 EN 61000-4-4 ENV 50204 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 55022 EN 61000-4-3 |
| Certificazioni prodotto | CE |
| Peso prodotto | 0,2 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Grado di inquinamento | 3 conforme a IEC 60947-1 |
| Temperatura ambiente | -25...55 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 18,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 22,5 cm |
| Confezione 1: profondità | 35,0 cm |
| Confezione 1: peso | 1,216 kg |
| Unità di misura confezione 2 | S04 |
| Numero di unità per confezione 2 | 3 |
| Confezione 2: altezza | 30,0 cm |

| | |
|--------------------------|----------|
| Confezione 2: larghezza | 40,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 60,0 cm |
| Confezione 2: peso | 4,238 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|--|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|