



### Presentazione

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                               | FuPacT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nome prodotto                                       | FuPacT GS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nome dispositivo                                    | GSB200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo prodotto                                       | Switch-disconnector-fuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Applicazione                                        | Protezione apparecchio, monitoraggio e controllo Distribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numero di poli                                      | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numero di portafusibili                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo fusibile                                       | BS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Calibro fusibile                                    | B1<br>B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Attitudine al sezionamento                          | Sì conforme a EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interruzione visibile                               | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Segnalazione posizione contatti                     | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 200 A ( 35 °C ) Dissipazione potenza per fusibile: 14,3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]   | 200 A a 35 °C, Dissipazione potenza per fusibile: 14,3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maximum power dissipation per pole                  | 8,8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 50/60 Hz<br>800 V CA 50/60 Hz AC-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 800 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]     | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | AC-22A: 200 A at 220/240 V CA 50/60 Hz<br>AC-23A: 200 A at 220/240 V CA 50/60 Hz<br>AC-22B: 200 A at 220/240 V CA 50/60 Hz<br>AC-23B: 200 A at 220/240 V CA 50/60 Hz<br>AC-22A: 200 A at 380/415 V CA 50/60 Hz<br>AC-23A: 200 A at 380/415 V CA 50/60 Hz<br>AC-22B: 200 A at 380/415 V CA 50/60 Hz<br>AC-23B: 200 A at 380/415 V CA 50/60 Hz<br>AC-22A: 200 A at 660/690 V CA 50/60 Hz<br>AC-23A: 160 A at 660/690 V CA 50/60 Hz<br>AC-22B: 200 A at 660/690 V CA 50/60 Hz<br>AC-23B: 160 A at 660/690 V CA 50/60 Hz |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| [Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) | 80 kA a 415 V (AC)<br>50 kA a 690 V (AC)                    |
| Potenza di impiego nominale in W           | 100 kW a 380/400 V<br>150 kW a 660/690 V                    |
| Composizione e tipologia contatti          | 4 NO                                                        |
| Tipo di manovra                            | Frontale diretto<br>Frontale esterno<br>Lato destro esterno |
| Predisposizione per chiusura a lucchetto   | 3 lucchetti                                                 |
| Installazione                              | Verticale                                                   |
| Installazione                              | Fisso                                                       |

|                         |                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supporto di montaggio   | Piastra posteriore                                                                                                                                           |
| Durata meccanica        | 10000 cicli                                                                                                                                                  |
| Durata elettrica        | AC-22A: 1000 cicli 415 V CA 50/60 Hz<br>AC-23A: 1000 cicli 415 V CA 50/60 Hz<br>AC-22A: 1000 cicli 690 V CA 50/60 Hz<br>AC-23A: 1000 cicli 690 V CA 50/60 Hz |
| Connessioni - morsetti  | Circuito di potenza: bare cable connectors 32 mm <sup>2</sup><br>Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 95...240 mm <sup>2</sup>               |
| Coppia di serraggio     | Circuito di potenza: 25 Nm                                                                                                                                   |
| Larghezza               | 294 mm                                                                                                                                                       |
| Altezza                 | 195 mm                                                                                                                                                       |
| Profondità              | 146 mm                                                                                                                                                       |
| Peso prodotto           | 4,2 kg                                                                                                                                                       |
| Standard                | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-3                                                                                                                             |
| Certificazioni prodotto | CE<br>CCC<br>EAC                                                                                                                                             |

## Ambiente

|                                                    |                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Lato anteriore classe II                                                               |
| Grado di protezione IP                             | IP20 (con copriterminale) conforme a IEC 60529                                         |
| Grado di protezione IK                             | IK07 conforme a EN 50102                                                               |
| Grado di inquinamento                              | 3 conforme a IEC 60947                                                                 |
| Temperatura ambiente                               | -20...70 °C                                                                            |
| Temperatura di stoccaggio                          | -40...80 °C                                                                            |
| Flame resistance                                   | 850 °C coprifusibile conforme a IEC 60695-2-1<br>960 °C corpo conforme a IEC 60695-2-1 |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 17,0 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 17,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 26,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 4,5 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh                |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                   |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>      |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>         |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  <a href="#">Sì</a>                                    |
| Informazioni ambientali          |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>       |
| Profilo di circolarità           |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>    |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|