

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

# LV833680SP

Bobina di minima tensione MN con regolazione  
48/60 Vca/cc



### Presentazione

|                              |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | Masterpact                                                                                                                                                           |
| Nome dispositivo             | Unità temporizzatore MN                                                                                                                                              |
| Tipo prodotto                | Ausiliario temporizzatore                                                                                                                                            |
| Applicazione                 | Controllo                                                                                                                                                            |
| Compatibilità gamma          | Masterpact (Masterpact MTZ1) interruttore automatico<br>Masterpact (Masterpact MTZ2) interruttore automatico<br>Masterpact (Masterpact MTZ3) interruttore automatico |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Istantaneo                                                                                                                                                           |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Durata impulso                        | 200 ms                                 |
| Gamma di temporizzazione              | 0,5...3 s                              |
| Tensione di comando [Uc]              | 48...60 V CA 50/60 Hz<br>48...60 V CC  |
| Soglia tensione di sgancio            | 0,35...0,7 Un aperto<br>0,85 Un chiuso |
| Potenza di mantenimento alimentazione | 4,5 VA                                 |
| Tensione di spunto alimentazione      | 200 VA                                 |
| Tempo di risposta                     | 0,5 s<br>0,9 s<br>1,5 s<br>3 s         |
| Tipo di offerta                       | Ricambio                               |
| Attrezzature fornite                  | 1 scheda istruzioni                    |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 8,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,6 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,1 cm  |
| Confezione 1: peso               | 198,0 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03     |
| Numero di unità per confezione 2 | 30      |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 6,24 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>              |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                               |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>    |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                               |
| Senza PVC                   | Sì                                               |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|