

Scheda prodotto

Caratteristiche

LV833685SP

Bobina di minima tensione MN senza regolazione 200/250 Vca/cc



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	Unità temporizzatore MN
Tipo prodotto	Ausiliario temporizzatore
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact (Masterpact MTZ1) interruttore automatico Masterpact (Masterpact MTZ2) interruttore automatico Masterpact (Masterpact MTZ3) interruttore automatico
Tipo sganciatore voltmetrico	Istantaneo

Caratteristiche tecniche

Durata impulso	200 ms
Gamma di temporizzazione	0,25 s
Tensione di comando [Uc]	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC
Soglia tensione di sgancio	0,35...0,7 Un aperto 0,85 Un chiuso
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA
Tensione di spunto alimentazione	200 VA
Tempo di risposta	0,25 s
Tipo di offerta	Ricambio
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,7 cm
Confezione 1: larghezza	7,8 cm
Confezione 1: profondità	9,2 cm
Confezione 1: peso	148,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,961 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi
