



Presentazione

Maximum response time	45 ms all'apertura per Masterpact MTZ1 95 ms all'apertura per Masterpact MTZ2 95 ms all'apertura per Masterpact MTZ3
Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	MN diag
Tipo prodotto	Bobina di min tensione
Applicazione	Sicurezza
Compatibilità gamma	Masterpact (Masterpact MTZ1) interruttore automatico Masterpact (Masterpact MTZ2) interruttore automatico Masterpact (Masterpact MTZ3) interruttore automatico
Tipo sganciatore voltmetrico	Istantaneo

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Comunicazione
Funzione di segnalazione	Bobina alimentata MN aperto Errore
[Un] voltage power supply	380...480 V CA 50/60 Hz
Soglia tensione di sgancio	0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un chiusura
Holding power consumption	4,5 VA
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo di offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,2 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	8,2 cm
Confezione 1: peso	150,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------
