



### Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	M2c
Tipo prodotto	Contatto programmabile
Applicazione	Controllore sicurezza
Compatibilità gamma	Masterpact (Masterpact MTZ1) interruttore Masterpact (Masterpact MTZ2) interruttore Masterpact (Masterpact MTZ3) interruttore
Composizione contatti segnale	2 NO

### Caratteristiche tecniche

Corrente nominale di impiego [Ie]	3 A a 250 V CA 3 A a 30 V DC
Carico minimo	10 mA a 5 V DC
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo di offerta	Ricambio

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Confezione 1: peso	99,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	61
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,439 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	976
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	105,0 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia

18 mesi

---