



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	K70 K60 K80
Tipo prodotto	Blocco di isolamento
Applicazione	Protezione bobina
Compatibilità gamma	Masterpact MX com bobina Masterpact XF com bobina

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Comunicazione
Installazione	Cassetta comando
Applicazione prodotto	Unità di controllo
Localizzazione sul dispositivo	Dietro l'unità di controllo
Tensione di comando [Uc]	480 V CA

Ambiente

Temperatura ambiente	-35...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	5,0 cm
Confezione 1: profondità	6,0 cm
Confezione 1: peso	20,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	9,0 cm
Confezione 2: larghezza	13,0 cm
Confezione 2: profondità	18,0 cm
Confezione 2: peso	320,0 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	2,27 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------