



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	K70 K60 K80
Tipo prodotto	Blocco di isolamento
Applicazione	Protezione bobina
Compatibilità gamma	Masterpact MX con bobina Masterpact XF con bobina

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Comunicazione
Installazione	Cassetta comando
Applicazione prodotto	Unità di controllo
Localizzazione sul dispositivo	Dietro l'unità di controllo
Tensione di comando [Uc]	480 V CA
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo di offerta	Ricambio

Ambiente

Temperatura ambiente	-35...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	5,0 cm
Confezione 1: profondità	6,0 cm
Confezione 1: peso	85,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1684,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------