



Presentazione

Gamma	MasterPacT
Nome dispositivo	VPS
Tipo prodotto	Alimentazione
Compatibilità gamma	MasterPact (Masterpact MTZ1) interruttore automatico MasterPact (Masterpact MTZ2) interruttore automatico MasterPact (Masterpact MTZ3) interruttore automatico
Installazione	Fisso
Destinazione prodotti	Dentro o sul fronte del pannello unità di controllo
Nome sganciatore	Micrologic 2.0 X Micrologic 5.0 X Micrologic 6.0 X Micrologic 7.0 X

Caratteristiche tecniche

Categoria di sovratensione	IV
Tensione nominale di alimentazione [Us]	208...600 V CA 50...60 Hz tolleranza: + 10 % - 15 %
Tensione di uscita	24 V CC +/- 8%
Potenza assorbita W	2,6 W
Numero di fasi della rete	3 fasi 2 fasi
Altezza	22 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	65 mm
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo di offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5 cm
Confezione 1: larghezza	6 cm
Confezione 1: profondità	8 cm
Confezione 1: peso	129 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	5,16 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------