



Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo prodotto	Modulo d'interfaccia Ethernet
Condizioni d'impiego	Con accessori specifici
Applicazione	Comunicazione
Montaggio dispositivo	Incluso

Caratteristiche tecniche

Gateway di comunicazione	Da Ethernet TCP/IP a Modbus
Tipo rete di comunicazione	ULP, CANopen su USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps su RJ45
Installazione	Estraibile
Installazione	Guida DIN
Localizzazione sul dispositivo	Telaio
Massima corrente fornita	3 A
Potenza assorbita W	72 W
Certificazioni prodotto	FCC CE EAC
Standard	IEC 60947-6-2 IACS E10 IEC 60950
Altezza	51 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	52,5 mm
Peso prodotto	0,075 kg
Server web	Integrato

Ambiente

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura ambiente	-20...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	8,2 cm
Confezione 1: peso	172,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------